

arbeitsplatzergonomie

VAUPEL 

Datenblatt VAUPEL Schaltautomatik Eco-Power 32-16



Schaltautomatik VAUPEL Eco-Power 32-16



Wahlweise Versorgung



Werte einstellen



Umschalten in Handbetrieb



Sicherungen

Die Schaltautomatik Typ VAUPEL Eco-Power 32-16 verfügt über 4 regelnde Steckdosen. Über eine Ausgangsspannung von 230V, können Verbraucher bis zu 6A direkt angeschlossen werden. Ein Potentialfreier Kontakt dient zur Steuerung von z.B. Frequenzumrichtern. Die Schaltautomatik Typ Eco-Power 32-16 hat keinen FI Schutz und ist somit wie ein handelsüblicher Stromverteiler in das bestehende Netz zu integrieren.

Sollte kein stromabnehmendes Werkzeug zur Schaltung genutzt werden, so ist ein Handschalter zur manuellen Funktion vorhanden.

Funktion:

Die Schuko Steckdosen sowie die CEE Anschlüsse dienen zur Versorgung der Werkzeuge bzw. Maschinen. Wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird, schließt der Kontakt und die z.B. Klappe öffnet. Mit einer einstellbaren Nachlaufzeit schließt die Klappe sobald der Stromabnehmer abgeschaltet ist. Eine Sonderfunktion hat der Handschalter, der z.B. bei Werkzeugen ohne Stromverbrauch eingesetzt werden kann.

Vorteile:

- Durch eine automatisierte Schaltung können bis zu 80% der Energiekosten für eine Absaugung eingespart werden.
- Bei bisher üblichen Steuerungen wird ein Werkzeug, z.B. Schweißmaschine, angeschlossen. Mit der VAUPEL Eco-Power 32-16 können bis zu 4 Maschinen angeschlossen werden.
- Die Steuerung ersetzt die für den Arbeitsplatz notwendigen Verteiler, auf diese kann verzichtet werden.



Technische Daten Eco-Power 32-16

Anschlüsse:	1x CEE 32 A, 400 V	Montage Aufputz
	1x CEE 16 A, 400 V	Höhe: 330 mm
	2x Schuko 16A, 230V	Breite: 230 mm
Schaltung:	1x 230 V, 6A möglich	Tiefe: 170 mm
	1x Potentialfrei (Option)	Schutzart: IP 66